

Наименование изделия	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)	Конкретные показатели
<b>ML/LS-22-60 базовый модуль</b>	Назначение	Предназначен для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хоз. инвентаря, а также для организации камер хранения.
	Габаритные размеры, мм	
	- высота	1830
	- ширина	600
	- глубина	500
	Материал каркаса	сталь
	Толщина стали корпуса, мм	0.5
	Толщина стали дверей, мм	0.5
	Толщина стали Рамы, мм	0.8
	Тип Рамы	Сварная
	Количество запираемых секций, шт.	4
	Количество дверей, шт.	4
	Материал дверей	сталь
	Размер дверей, мм	845 x 242
	Тип двери	Прокатные
	Количество ребер жесткости, шт	2
	Перфорация на двери	Наличие
	Вариант перфорации	Квадрат
	Размер квадрата	10x10 мм
	Количество квадратов на двери	Не менее 24 шт.
	<b>Верхние/нижние запираемые секции:</b>	
	Размер секции ВхШхГ, мм	870x298x460
	Штанга с крючками, шт.	1
	Материал штанги и крючков	пластик
	Замок ключевой в секции, шт.	1
	Секретность замка, комбинаций	2000
Количество ключей на замок, шт.	2	

Вентиляционные отверстия на задних стенках	наличие
Тип отверстий/размер, мм	Овал/15x4
Количество отверстий не менее, шт	192
Демпфер самоклеющийся	наличие
Возможность сборки дополнительных секций справа и слева от основной секции	Да
Покрытие	гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
Цвет	RAL-7038
Вес изделия, кг.	31.7
Материал упаковки	гофрокартон
Декларация о соответствии	наличие
Сертификат соответствия	наличие
Страна производства	РФ

